



SOAP API

dokumentacja techniczna
v. 3.59 z dnia 2024-03-12

Autor: Jacek Partyka, MSERWIS

I. Dostęp do API

Dostęp do API realizowany jest za pomocą protokołu SOAP.

Warunki konieczne do połączenia:

- Autoryzowany adres IP nawiązujący połączenie
- Poprawne informacje autoryzujące partnera (login/password)

WSDL serwera testowego:

<https://www.domeny.tv/regapi/test/soap.wsdl.xml>

WSDL serwera produkcyjnego:

<https://www.domeny.tv/regapi/soap.wsdl.xml>

Partner po aktywacji dostępu testowego otrzymuje dostęp do serwera testowego z przyznaną wirtualną kwotą 5000,00 zł na wykonywanie operacji. Operacje wykonywane są na serwerze testowym NASK (rejestr domen .pl), który zawiera niewielki ułamek danych serwera produkcyjnego. Dane na nim zawarte są nierzeczywiste – wiele domen istniejących w rzeczywistości na serwerze testowym będzie dostępnych lub na odwrót. Na serwerze testowym można wykonywać operacje wyłącznie na domenach polskich oraz nie są dostępne operacje związane z serwerem przekierowań.

Zalecamy dokładne przetestowanie najważniejszych komend. Zalecany scenariusz testów:

- utworzenie dwóch hostów (serwerów DNS) w nieistniejącej domenie (np. ns1.domena.pl, ns2.domena.pl)
- utworzenie domeny z użyciem wcześniej zdefiniowanych hostów, lub użycie dns1.domeny.tv, dns2.domeny.tv
- wprowadzenie zmian na domenie (aktualizacja kontaktów, zmiana DNS)

W przypadku otrzymywania błędu 9008 na serwerze testowym prosimy o próbę rejestracji domeny na serwery DNS dns1.domeny.tv oraz dns2.domeny.tv.

Po pomyślnym przeprowadzeniu testów, Partner może otrzymać dostęp do serwera produkcyjnego, pod warunkiem posiadania salda powyżej 500 zł netto. Wszystkie operacje wykonywane przez Partnera za pomocą API będą widoczne również w panelu administracyjnym Domeny.tv.

II. Obsługiwane domeny

Domeny polskie: wszystkie .pl (oraz domeny funkcjonalne i regionalne)

Domeny zagraniczne: .eu, .xn--e1a4c, .com, .net, .org, .biz, .info, .tv, .mobi, .bz, .co, .com.co, .me, .xxx, .cc, .name, .tel, .us, .pro, .de, .fm, .be, .ht, .pe, .it, .co.it, .nl, .co.nl, .at, .ws, .gd, .tw, .jp, .sg, .com.sg, .asia, .si, .gr, .com.gr, .sh, .im, .mx, .com.mx, .kr, .ph, .cx, .co.uk, .me.uk, .org.uk, .so, .gl, .la, .fr, .com.de, .gy, .ec, .uk.com, .tk, .cm, .am, .tc, .sx, .cl, .mn, .pw, .pm, .re, .ps, .ga, .ml, .cf, .io, .uk, .dm, .vn, .com.vn, .mg, .ms, .gg, .je, .wf, .tf, .yt, .ac, .mu, .ax, .sd, .com.sd, .co.no, .eu.com, .museum, .com.ng, .ng, .com.hk, .hk, .dk, .lt, .es, .com.es, .org.es, .in, .co.in, .ch, .pk, .com.pt, .pt, .li, .ae, .as, .co.za, .co.nz, .nz, .se, .com.se, .qa, .com.qa, .co.ke, .af, .st, .az, .uz, .tj, .cd, .lv, .com.lv, .ro, .com.ro, .sl, .vc, .nu, .mw, .fi, .ai, .co.il, .id, .gq, .ge, .cz, .sk, .by, .abogado, .academy, .accountant, .accountants, .actor, .adult, .agency, .airforce, .apartments, .archi, .army, .art, .associates, .attorney, .auction, .audio, .auto, .band, .bar, .barcelona, .bargains, .beer, .berlin, .best, .bet, .bid, .bike, .bingo, .black, .blackfriday, .blog, .blue, .boutique, .build, .builders, .business, .buzz, .cab, .cafe, .cam, .camera, .camp, .capital, .car, .cards, .care, .career, .careers, .cars, .casa, .cash, .casino, .catering, .center, .ceo, .chat, .cheap, .christmas, .church, .city, .claims, .cleaning, .click, .clinic, .clothing, .cloud, .club, .coach, .codes, .coffee, .college, .community, .company, .computer, .condos, .construction, .consulting, .contractors, .cooking, .cool, .country, .courses, .credit, .creditcard, .cricket, .cruises, .dance, .date, .dating, .deals, .degree, .delivery, .democrat, .dental, .dentist, .desi, .design, .diamonds, .diet, .digital, .direct, .directory, .discount, .doctor, .dog, .domains, .download, .earth, .education, .email, .energy, .engineer, .engineering, .enterprises, .equipment, .estate, .eus, .events, .exchange, .expert, .exposed, .express, .fail, .faith, .family, .fans, .farm, .fashion, .film, .finance, .financial, .fish, .fishing, .fit, .fitness, .flights, .florist, .flowers, .football, .forsale, .foundation, .frl, .fun, .fund, .furniture, .futbol, .fyi, .gal, .gallery, .game, .games, .garden, .gift, .gifts, .gives, .glass, .global, .gmbh, .gold, .golf, .graphics, .gratis, .green, .gripe, .group, .guide, .guitars, .guru, .haus, .healthcare, .help, .hiphop, .hockey, .holdings, .holiday, .horse, .hospital, .host, .hosting, .house, .how, .immo, .immobilien, .industries, .ink, .institute, .insure, .international, .investments, .irish, .jetzt, .jewelry, .juegos, .kaufen, .kim, .kitchen, .kiwi, .land, .law, .lawyer, .lease, .legal, .lgbt, .life, .lighting, .limited, .limo, .link, .live, .loan, .loans, .lol, .london, .love, .ltd, .luxury, .maison, .management, .market, .marketing, .mba, .media, .melbourne, .memorial, .men, .menu, .miami, .moda, .moe, .mom, .money, .mortgage, .nagoya, .navy, .network, .news, .ninja, .nrw, .nyc, .okinawa, .one, .online, .osaka, .paris, .partners, .parts, .party, .pet, .photo, .photography, .photos, .physio, .pics, .pictures, .pink, .pizza, .plumbing, .plus, .poker, .porn, .press, .productions, .promo, .properties, .property, .pub, .qpon, .quebec, .racing, .recipes, .red, .rehab, .reise, .reisen, .rent, .rentals, .repair, .report, .republican, .rest, .restaurant, .review, .reviews, .rich, .rip, .rocks, .rodeo, .run, .ryukyu, .sale, .salon, .sarl, .school, .schule, .science, .scot, .security, .services, .sex, .sexy, .shiksha, .shoes, .shop, .shopping, .show, .singles, .site, .ski, .social, .software, .solar, .solutions, .soy, .space, .sport, .store, .studio, .style, .sucks, .supplies, .supply, .support, .surf, .surgery, .sydney, .systems, .taipei, .tattoo, .tax, .taxi, .team, .tech, .technology, .tennis, .theater, .theatre, .tienda, .tips, .tires, .tirol, .today, .tokyo, .tools, .top, .tours, .town, .toys, .trade, .training, .tube, .university, .uno, .vacations, .vegas, .ventures, .vet, .viajes, .video, .villas, .vin, .vip, .vision, .vlaanderen, .vodka, .vote, .voting, .voto, .voyage, .wales, .watch, .webcam, .website, .wedding, .wiki, .win, .wine, .work, .works, .world, .wtf, .xn--6frz82g, .xn--mk1bu44c, .xn--t60b56a, .xyz, .yoga, .yokohama, .zone, .onl, .co.com, .ltda, .study, .protection, .stream, .vuelos, .boston, .xn--80asehdb, .xn--80aswg, .koeln, .cologne, .wien, .wang, .moscow, .xn--80adxhks, .hamburg, .saarland, .versicherung, .bayern, .hiv, .organic, .cymru, .bzh, .durban, .capetown, .joburg, .gent, .whoswho, .bank, .tickets, .krd, .swiss, .xn--p1acf, .trading, .broker, .forex, .markets, .feedback, .pharmacy, .bible, .autos, .yachts, .boats, .homes, .motorcycles, .insurance, .lat, .tatar, .moi, .storage, .makeup, .xn--5tzm5g, .eco, .baby, .gdn, .observer, .realty, .africa, .radio, .amsterdam, .brussels, .nowruz, .app, .icu, .ooo, .llc, .bio, .ngo, .ong, .charity, .realestate, .xn--9dbq2a, .page, .xn--otu796d, .luxe, .fan, .coop, .xin, .dev, .inc, .alsace, .rugby, .basketball, .monster, .xn--3ds443g

Powyższa lista obsługiwanych domen jest sukcesywnie rozszerzana i na dzień dzisiejszy mogą być dodane nowe domeny. Aktualną listę możesz sprawdzić korzystając z funkcji *pricelist*. Jeśli brakuje potrzebnego Ci rozszerzenia, możemy je dodać, skontaktuj się z nami.

III. Katalog komend

1. *checkDomain*

Sprawdza dostępność pojedynczej nazwy domeny.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny wraz z rozszerzeniem

odpowiedź:

Nazwa	Typ	opis
result	int	<ul style="list-style-type: none">• 1000 - domena dostępna do rejestracji• pozostałe kody rezultatów w załączniku

2. *checkDomainExtended*

Sprawdza dostępność domen premium i podaje ich cenę.

UWAGA! Komenda ma znaczne opóźnienie. Nie należy jej używać do cyklicznego sprawdzania dostępności domen.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny wraz z rozszerzeniem

odpowiedź:

Nazwa	Typ	opis
-------	-----	------

result	int	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 - domena dostępna do rejestracji • pozostałe kody rezultatów w załączniku
premium	bool	<i>true</i> jeśli domena jest premium
price	double	Cena netto rejestracji

3. *hostCreate*

Tworzy hosta w NASK (rejestr domen .pl). Operacja ta nie tworzy hostów w innych rejestrach niż polski - patrz komenda `foreignHostCreate`.

Parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
host	string	TAK	Nazwa domeny wraz z rozszerzeniem
ip	string	Tylko dla domen .pl	IPv4
ipv6	string	Tylko dla domen .pl	IPv6

W zapytaniu musi wystąpić wartość `ip` lub `ipv6` lub obie te wartości jeśli host jest tworzony dla domeny *.pl. Jeśli celem jest zarejestrowanie w bazie NASK hosta dla innych domen nie należy podawać adresów IP.

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

4. *accountBalance*

Sprawdza saldo konta.

Parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
-------	-----	----------	------

login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
balance	float	Gdy result = 1000	

5. lastOperations

Wyświetla listę ostatnich płatnych operacji w Domeny.tv.

Parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
limit	int	NIE	ile wyników, domyślnie 25, max 1000
from	date	NIE	data od
to	date	NIE	data do, wymagana gdy podano from

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
operations	operations	Gdy result = 1000	Opis w załączniku

6. transferDomain

Komenda zleca transfer domeny do serwisu Domeny.tv.

Parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera

password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
authinfo	string	NIE	
resend **	int	NIE	0:1
renew ***	int	NIE	0:1
contact	registrant	TAK/NIE *	

* pole contact nie jest wymagane dla domen *.pl

** pole *resend* jest używane tylko dla domen polskich. Służy do ponownego wysłania maila autoryzującego transfer.

*** pole *renew* jest używane tylko dla domen polskich. Służy do dokonania transferu wraz z przedłużeniem. **UWAGA! Operacja płatna jak za przedłużenie domeny danego typu.**

Można podać tylko jedną z wartości resend lub renew jednocześnie. Podanie obu wartości będzie skutkowało błędem 16.

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

7. domainInfo

Zwraca szczegółowe informacje o domenie.

Metody nie należy wykorzystywać do synchronizacji danych z własną bazą danych. Do tego celu należy stosować metodę getAllDomains, która nie powoduje obciążania poszczególnych rejestrów zapytaniami i działa znacznie szybciej.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
authinfo	string	NIE	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w

			załączniku
crDate	date	gdy result = 1000	Data utworzenia domeny
exDate	date	gdy result = 1000	Data wygaśnięcia domeny
renDate	date	gdy result = 1000	Data do kiedy można domenę przedłużyć
status	int	gdy result = 1000	status domeny
registrant	string	gdy result = 1000	id kontaktu rejestranta, tylko dla domen .pl
technical	string	gdy result = 1000	id kontaktu technicznego, tylko dla domen .pl
ns	nameServers	gdy result = 1000	tablica z serwerami nazw, na które domena jest wydelegowana

8. hostInfo

Zwraca informacje o hoście z bazy NASK. Tylko dla hostów w domenie .pl.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
host	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
crDate	date	gdy result = 1000	Data utworzenia hosta
status	int	gdy result = 1000	status hosta
ip	string	gdy result = 1000	ip hosta

9. hostUpdate

Pozwala na zmianę adresu IP dla hosta. Tylko dla hostów w domenie .pl.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
host	string	TAK	
ip	string	TAK	IPv4

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

10. registerDomain

Zleca rejestrację domeny. Operacja płatna. Należy obowiązkowo wykonać komendę `checkDomainExtended` przed rejestracją domeny, aby przekonać się, czy domena nie jest domeną premium i jaka jest jej cena rejestracji. W przypadku domen premium cena rejestracji może być wielokrotnie większa niż cena tego samego, standardowego rozszerzenia.

Część domen nie jest rejestrowana od razu, w takim przypadku zwracany jest kod 1001, 1002 lub 1006. Należy wtedy dopełnić procedur w porozumieniu z Biurem Obsługi Klienta Domeny.tv. Status realizacji zamówienia można sprawdzać komendą `checkDomainOrderStatus`. Gdy zamówienie zostanie zrealizowane i domena pojawi się na liście domen `getAllDomains` można uznać rejestrację domeny za zakończoną.

UWAGA! Standardowy limit to jedna operacja registerDomain na 5 sekund. Jest to związane z brakiem możliwości wykorzystania API do przechwytywania domen. Jeśli Partner potrzebuje wykonywać tę operację częściej prosimy o kontakt z uzasadnieniem tej potrzeby.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
registrant	registrant	TAK	Opis w załączniku

period	int	TAK	1:10
dns	nameServers	TAK	Opis w załączniku

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
orderId	int	gdy result == 1000, 1001, 1003 lub 1006	Numer zamówienia w systemie domeny.tv

11. *changeDomainNameservers*

Zleca zmianę delegacji domeny.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
dns	nameServers	TAK	Opis w załączniku

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

12. *domainCession*

Zleca cesję domeny. Dla niektórych domen jest to operacja płatna, zgodnie z cennikiem.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
registrant	registrant	TAK	Opis w załączniku

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

13. domainRenew

Zleca przedłużenie domeny o zadany okres czasu. W przypadku większości domen operacja odbywa się natychmiast. W przypadku niektórych domen narodowych, zlecenie jest kolejowane.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
period	int	TAK	Okres w latach od 1 do 9

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

14. domainGetAuthinfo

Pobiera authinfo dla domen .pl lub zleca wysyłkę kodu na adres e-mail abonenta domeny dla domen com, net, org, biz, info, tv, co, cc

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
authinfo	string	gdy result = 1000	

15. futureCheck

Sprawdza, czy opcja na domenę istnieje (wyłącznie domeny .pl)

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

16. futureInfo

Zwraca informacje o istniejącej opcji na domenę .pl.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
crDate	date	gdy result = 1000	Data utworzenia opcji
exDate	date	gdy result = 1000	Data wygaśnięcia opcji
registrant	string	gdy result = 1000	ID kontaktu rejestranta

17. futureCreate

Zakłada nową opcję na domenę .pl. Operacja płatna.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
registrant	registrant	TAK	Opis w załączniku

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

18. checkRedirectionServer

Sprawdza czy domena ma aktywny serwer przekierowań.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
type	string	gdy result = 1000	<i>dns</i> – gdy domena ma aktywny serwer przekierowań <i>parking</i> – gdy domena jest zaparkowana na parkingu Domeny.tv

19. activateRedirectionServer

Aktywuje serwer przekierowań. UWAGA! Operacja nie zmienia delegacji domeny!

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

20. activateParking

Aktywuje parking Domeny.tv dla domeny. UWAGA! Operacja nie zmienia delegacji domeny!

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

21. deleteRedirectionServer

Usuwa domenę zarówno z parkingu Domeny.tv jak i z serwera przekierowań.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

22. *setDomainDNSRecords*

Ustawia rekordy DNS (zamienia) dla domeny w serwerze przekierowań.

Maksymalna ilość rekordów DNS dla jednej domeny wynosi 100.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
records	array(DNSrecords)	TAK	Tablica rekordów DNS, zgodnie z załącznikiem

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
message	string	gdy result != 1000	Opis słowny problemu
type	string	gdy result != 1000	typ rekordu
subdomain	string	gdy result != 1000	subdomena dla której wystąpił błąd

23. *getDomainDNSRecords*

Pobiera rekordy DNS dla domeny z aktywnym serwerem przekierowań.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
records	array(DNSrecords)	gdym result = 1000	Tablica rekordów DNS, zgodnie z załącznikiem

24. contactInfo

Zwraca szczegółowe dane abonenta domeny. Komenda dotyczy obecnie wyłącznie domen z końcówką .pl.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
name	string	gdym result = 1000	Imię i nazwisko
org	string	gdym result = 1000	Organizacja
address	string	gdym result = 1000	Adres
zip	string	gdym result = 1000	kod pocztowy
city	string	gdym result = 1000	miasto
district	string	gdym result = 1000	województwo
country	string	gdym result = 1000	kraj
phone	string	gdym result = 1000	nr. telefonu
fax	string	gdym result = 1000	fax
email	string	gdym result = 1000	email
cstype	boolean	gdym result = 1000	typ kontaktu (false - firmowy, true - indywidualny)
cpubl	boolean	gdym result = 1000	zgoda na publikację (false - nie, true - tak)

25. *getAllDomains*

Zwraca listę wszystkich domen na koncie użytkownika.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
domains	array(domainRecord)	gdym result = 1000	Tablica domen, zgodnie z załącznikiem

26. *contactUpdate*

Umożliwia aktualizację danych kontaktowych dla domeny, z wyjątkiem nazwy właściciela domeny. Funkcja dostępna tylko dla domen polskich.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny
registrant	contactRegistrant	TAK	dane kontaktu

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
-------	-----	-----------	------

result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
--------	-----	--------	------------------------------

27. getPrice

Zwraca cenę rejestracji na 1 rok, przedłużenia na 1 rok, cesji oraz transferu domeny w wybranym rozszerzeniu.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
ext	string	TAK	Nazwa rozszerzenia

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
ext	string	gdy result = 1000	Nazwa rozszerzenia
prices	prices	gdy result = 1000	Tablica cen

28. futureGetAuthinfo

Zwraca authinfo opcji na domenę .pl

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera

domain	string	TAK	Nazwa opcji
--------	--------	-----	-------------

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
authinfo	string	gdy result = 1000	Authinfo

29. transferFuture

Inicjuje transfer opcji domeny *.pl od innego rejestratora

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa opcji
authinfo	string	TAK	Authinfo opcji

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

30. foreignHostCreate

Rejestruje hosta (serwer DNS) dla domen zagranicznych. Funkcja nie jest dostępna na serwerze testowym.

Aby zarejestrować hosta należy być właścicielem domeny w której hosta się rejestruje

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
host	string	TAK	Nazwa hosta
ip	string	TAK	IPv4

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

31. idProtectPurchase

Zakup usługi IDProtect dla domeny. Funkcja nie jest dostępna na serwerze testowym. Operacja płatna.

Aby wykupić usługę, nazwa domeny musi się znajdować na koncie partnera, zaś rozszerzenie domeny być wspierane przez tę usługę.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny
period	string	TAK	Okres rejestracji

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
message	string	gdym result == 999	Opis słowny błędu

32. idProtectRenew

Przedłużenie usługi IDProtect dla domeny. Funkcja nie jest dostępna na serwerze testowym. Operacja płatna.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny
period	string	TAK	Okres odnowienia

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
message	string	gdym result == 999	Opis słowny błędu

33. registrarLockCheck

Sprawdzenie statusu Registrar Lock. Registrar Lock to blokada transferu domen do innego

rejestratora, dostępna dla domen globalnych. Funkcja nie jest dostępna na serwerze testowym.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
hasLock	boolean	gdy result == 1000	Czy domena ma blokadę
isLockable	boolean	gdy result == 1000	Czy na domenę można założyć blokadę

34. registrarLockSet

Założenie blokady registrar lock dla domeny. Funkcja nie jest dostępna na serwerze testowym.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

35. registrarLockRemove

Usunięcie blokady registrar lock dla domeny. Funkcja nie jest dostępna na serwerze testowym.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

36. idProtectCheckStatus

Sprawdza status IDProtect dla domeny.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
-------	-----	----------	------

login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
enabled	int	gdym result == 1000	Informacja czy IDProtect jest włączony (1) lub wyłączony (0)
exp_date	string	gdym result==1000	data wygaśnięcia usługi

37. idProtectEnable

Włącza (nie powoduje zakupu) usługę ID Protect dla domeny. ID Protect musi być uprzednio zakupiony.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
-------	-----	-----------	------

result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
--------	-----	--------	------------------------------

38. idProtectDisable

Wyłącza usługę IDProtect dla domeny. Dane abonenta domeny będą publicznie dostępne w bazie WHOIS.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	Nazwa domeny

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

39. sslVerifyOrder

Sprawdza poprawność przesyłanych danych potrzebnych do zamówienia certyfikatu SSL. Nie zamawia certyfikatu SSL i nie pobiera opłaty. Można ją używać do celów testowych.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera

product	string	TAK	Typ certyfikatu. Dozwolone wartości w załączniku
period	integer	TAK	Okres rejestracji (w latach) Od sierpnia 2020 roku wystawiane certyfikaty SSL mogą być ważne maksymalnie 398 dni, a więc 1 rok + okres dodatkowy. Jeśli dany typ certyfikatu wspiera usługę subskrypcyjną, można go zamówić na okres nawet do 5 lat. Certyfikat zostanie jednak wydany na okres do 398 dni a pod koniec tego okresu należy wykonać darmowy reissue, aby uzyskać certyfikat ważny na kolejny okres.
csr	string	TAK	CSR
first_name	string	TAK	Imię
last_name	string	TAK	Nazwisko
phone	string	TAK	Numer telefonu
email	string	TAK	
admin_email	string	TAK	Potwierdzający adres e-mail musi się znajdować w domenie dla której certyfikat jest wydawany i być jednym z: admin, webmaster, administrator, hostmaster lub postmaster.
company	string	NIE	
address	string	TAK	
city	string	TAK	
district	string	TAK	
zip	string	TAK	
nip	string	NIE	NIP firmy
country	string	TAK	Dwuliterowy kod

language	string	NIE	Język powiadomień. Domyślnie PL, Dwuliterowy kod
http_validation	string	NIE	'true' jeśli tak

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

40. sslPlaceOrder

Składa zamówienie na certyfikat SSL. Operacja płatna. Nie jest dostępna na serwerze testowym.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
product	string	TAK	Typ certyfikatu. Dozwolone wartości w załączniku.
period	integer	TAK	Okres rejestracji (w latach) Od sierpnia 2020 roku wystawiane certyfikaty SSL mogą być ważne maksymalnie 398 dni, a więc 1 rok + okres dodatkowy. Jeśli dany typ certyfikatu wspiera usługę subskrypcyjną, można go zamówić na okres nawet do 5 lat. Certyfikat zostanie jednak wydany na okres do 398 dni a pod koniec tego okresu należy wykonać darmowy reissue, aby uzyskać certyfikat ważny na kolejny okres.
csr	string	TAK	CSR

first_name	string	TAK	Imię
last_name	string	TAK	Nazwisko
phone	string	TAK	Numer telefonu
email	string	TAK	
admin_email	string	TAK	Potwierdzający adres e-mail musi się znajdować w domenie dla której certyfikat jest wydawany i być jednym z: admin, webmaster, administrator, hostmaster lub postmaster.
company	string	NIE	
address	string	TAK	
city	string	TAK	
district	string	TAK	
zip	string	TAK	
nip	string	NIE	NIP firmy
country	string	TAK	Dwuliterowy kod
language	string	NIE	Język powiadomień. Domyślnie PL, Dwuliterowy kod
http_validation	string	NIE	'true' jeśli tak. Walidacja http to weryfikacja domeny poprzez sprawdzenie zawartości pliku umieszczonego na serwerze WWW pod tą domeną.

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w

			załączniku
order_id	int	ZAWSZE	ID zamówienia

41. sslCheckOrder

Sprawdza poprawność przesłanych danych potrzebnych do zamówienia certyfikatu SSL

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
order_id	int	TAK	ID zamówienia

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
status1	string	ZAWSZE	Ogólny status zamówienia.: PENDING, CANCELLED, COMPLETE, NO_INFO
status2	string	ZAWSZE	Bardziej szczegółowy status zamówienia. W chwili obecnej przyjmuje tylko dwie wartości: WF_DOMAIN_APPR OVAL, ORDER_NOT_FOU

			ND
certificate	string	ZAWSZE	Certyfikat SSL gdy zamówienie jest w stanie COMPLETE

42. pricelist

Zwraca ceny wszystkich dostępnych rozszerzeń domenowych dostępnych do rejestracji. Ceny zawierają już wszystkie dostępne dla partnera obniżki.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
disablePromoPrices	string	NIE	gdy "true" zwraca ceny bez promocji
showRetailPrices	string	NIE	gdy "true" zwraca ceny detaliczne, nie z przyznanego cennika partnerskiego klienta

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
domains	array	ZAWSZE	Lista domen zgodnie z typem złożonym priceDomains

43. *getCurrentPromos*

Zwraca aktualnie obowiązujące promocje. UWAGA! Cena z komendy *pricelist* zawiera już obniżkę związaną z promocją.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
promos	array	ZAWSZE	Lista promocji zgodnie z typem złożonym <i>promos</i>

44. *checkRAA*

Sprawdza czy domena ma zweryfikowane dane abonenta

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

suspended	bool	gdym code==1000	Czy domena jest zawieszona?
verified	bool	gdym code==1000	Czy abonent jest zweryfikowany

45. resendRAA

Wysyła do abonenta domeny email weryfikujący

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

46. transfersList

Zwraca listę transferów na koncie użytkownika z ostatnich 90 dni

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
transfers	transfer	ZAWSZE	typ złożony, opis w załączniku 1

47. getDNSSECrecords

Pobiera rekordy DNSSEC dla domeny. W chwili obecnej komenda dostępna tylko dla domen *.pl obsługiwanych przez NASK.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
records	array(DNSSECrecord)	ZAWSZE	Lista rekordów DNSSEC zgodnie z typem złożonym DNSSECrecord

48. addDNSSECrecord

Dodaje rekord DNSSEC dla domeny. Obecnie działa tylko dla domen *.pl obsługiwanych przez NASK.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
record	DNSSECRecord	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

49. removeDNSSECrecord

Usuwa rekord DNSSEC dla domeny. Obecnie działa tylko dla domen *.pl obsługiwanych przez NASK.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	
record	DNSSECRecord	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku

50. checkDomainReactivation

Sprawdza czy domenę można reaktywować i w jakiej cenie.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
domain	string	TAK	

odpowieź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
canReactivate	string	TAK	true albo false
price	string	TAK	

51. poll

Zwraca listę komunikatów systemowych.

Komenda na chwilę obecną zwraca listę domen, które zostały usunięte z konta użytkownika, albo z powodu transferu wychodzącego, albo z powodu wygaśnięcia.

Aby pobrać listę wiadomości należy wysłać request z wartością "req" w polu type. Zostanie zwrócona lista wiadomości z identyfikatorem. Wiadomość będzie aktywna przez 3 miesiące od wystąpienia, lub do momentu jej usunięcia. Aby usunąć wiadomość należy wysłać request z wartością "ack" w polu type oraz ID tej wiadomości.

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
type	string	TAK	"req" lub "ack"
id	int	NIE	ID wiadomości gdy type == ack

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
messages	pollMessage	gdy są wiadomości i type == req	Opis typu złożonego w załączniku

52. *checkDomainOrderStatus*

Zwraca status zamówienia rejestracji domeny w przypadku, kiedy odpowiedź na rejestrację to 1001, 1002 lub 1006

parametry:

Nazwa	Typ	Wymagany	opis
login	string	TAK	Login konta partnera
password	string	TAK	Hasło partnera
order_id	int	TAK	Numer zamówienia

odpowiedź:

Nazwa	Typ	Występuje	opis
result	int	ZAWSZE	Kody rezultatów w załączniku
status	int	gdy result == 1000	Opis poniżej

Status może przyjmować następujące wartości:

- 1 - zamówienie nieopłacone
- 2 - zamówienie realizowane
- 3 - zamówienie zakończone (zrealizowane)
- 4 - zamówienie anulowane

Załącznik nr 1 – opis typów złożonych

1. *nameServers*

Nazwa	Typ	Wymagany	Opis
NameServer1	String	TAK	
NameServer2	String	TAK	
NameServer3	String	NIE	
NameServer4	String	NIE	
NameServer5	String	NIE	
NameServer6	String	NIE	
NameServer7	String	NIE	
NameServer8	String	NIE	
NameServer9	String	NIE	

2. *operations*

Nazwa	Typ	Opis
date	date	Data operacji
cost	float	Koszt operacji
balance	float	Stan konta po operacji
domain_name	String	Nazwa domeny
domain_ext	String	Rozszerzenie domeny
type	String	Typ operacji

3. *registrant*

Nazwa	Typ	Wymagany	Opis
companyName	String	NIE	Nazwa firmy/organizacji
firstName	String	TAK	Imię
lastName	String	TAK	Nazwisko
address	String	TAK	Adres

zip	String	TAK	kod pocztowy
district	String	TAK	województwo
city	String	TAK	miasto
country	String	TAK	W formacie ISO
phone	String	TAK	W formacie +XX.XXXXXXX
fax	String	NIE	Format phone
idNumber	String	TAK/NIE **	Numer NIP
email	String	TAK	
passNumber	String	TAK/NIE ***	Numer dokumentu/paszportu
dob	Date	TAK/NIE ***	Data urodzenia [YYYY-MM-DD]
placeOfBirth	String	TAK/NIE ***	Kraj urodzenia [kod ISO]

** pole idNumber jest wymagane dla większości domen zagranicznych jeśli pole companyName jest wypełnione. Zalecamy podawanie tego parametru w przypadku każdej firmy/organizacji (numer NIP, EUVAT lub inny podatkowy).

*** Dane wymagane dla osób fizycznych (nie firm) rejestrujących niektóre domeny. Pole idNumber i PassNumber wymagane przykładowo dla: .it, .es, .ru, .se, hu, pt, bg, lv, by, fi, ro, rs. Pola dob i placeOfBirth wymagane przykładowo dla domen .fr, .re, .wf, .tf, .pm, .yt, .ee, .com.ee, .hk, .com.hk, .fi, .vn, .sk.

4. DNSrecords

Nazwa	Typ	Wymagany	Opis
subdomain	String	TAK	Nazwa subdomeny. Dla rekordów dla domeny głównej należy podać znak @
type	String	TAK	Typ rekordu: A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SPF, FRAME, REDIRECT, CAA
priority	String	NIE	priorytet dla rekordu MX
value	String	TAK	wartość rekordu

Wartości *type* mogą przyjąć wartości FRAME lub REDIRECT. Nie są to typowe rekordy

DNS. W rzeczywistości ustawiany jest rekord A na jeden z naszych serwerów, który dla rekordu FRAME wyświetla zawartość strony internetowej podanej jako *value* lub wykonuje przekierowanie na wartość podaną w *value*.

Dla rekordów CAA pole value powinno przyjąć wartość FLAG TAG VALUE, np "0 issue comodoca.com". Dozwolone wartości pola FLAG to [0,1], pola TAG to [issue, issuewild, iodef].

5. DomainRecord

Nazwa	Typ	Wymagany	Opis
domain_name	String	TAK	Nazwa domeny
domain_ext	String	TAK	Rozszerzenie domeny
create_date	String	TAK	Data utworzenia domeny w formacie YYYY-MM-DD
renew_date	String	TAK	Data przedłużenia domeny w formacie YYYY-MM-DD
exp_date	String	TAK	Data wygaśnięcia domeny w formacie YYYY-MM-DD
dns1	String	TAK	Adres podstawowego serwera DNS
dns2	String	TAK	Adres dodatkowego serwera DNS
dns3	String	NIE	Adres dodatkowego serwera DNS
dns4	String	NIE	Adres dodatkowego serwera DNS
dns5	String	NIE	Adres dodatkowego serwera DNS

6. contactRegistrant

Nazwa	Typ	Wymagany	Opis
address	String	TAK	Adres
zip	String	TAK	kod pocztowy

district	String	TAK	województwo
city	String	TAK	miasto
country	String	TAK	W formacie ISO
phone	String	TAK	W formacie +XX.XXXXXXX
fax	String	NIE	Format phone
email	String	TAK	email

7. prices

Nazwa	Typ	Występuje	Opis
registration	String	TAK	Cena rejestracji
renewal	String	TAK	Cena przedłużenia
cession	String	TAK	Cena cesji
transfer	String	TAK	Cena transferu
reactivation	String	TAK	Dodatkowa kwota za reaktywację wygasłej domeny doliczana do ceny przedłużenia
reactivation_max_days	Int	TAK	Maksymalna ilość dni po terminie ważności domeny do jakiej można reaktywować

Cena podana jest w PLN netto za 1 rok. Dla niektórych typów domen cena cesji i/lub transferu nie jest zdefiniowana. W takim przypadku pole przyjmie wartość "undefined"

8. promos

Nazwa	Typ	Występuje	Opis
domains	String	TAK	Rozszerzenia domen, rozdzielone przecinkiem
value	integer	TAK	wartość % promocji
valid_from	String	TAK	Data rozpoczęcia promocji
valid_to	String	TAK	Data ważności promocji

9. priceDomains

Nazwa	Typ	Występuje	Opis
ext	String	TAK	Rozszerzenie domeny
reg_price	String	TAK	cena rejestracji na 1 rok
ren_price	String	TAK	Cena przedłużenia na 1 rok
tra_price	String	TAK	cena transferu domeny
trd_price	String	TAK	cena cesji domeny
rea_price	String	TAK	Dodatkowa kwota za reaktywację wygasłej domeny doliczana do ceny przedłużenia
dns_price	String	TAK	cena zmiany delegacji domeny
idprotect	String	TAK	true false - czy można zakupić usługę IDprotect dla domeny
idp_price	String	TAK	Cena usługi IDprotect
renew_offset	String	TAK	Ilość dni na ile należy przedłużyć domenę przed jej datą wygaśnięcia, aby uniknąć opłaty reaktywacyjnej.
min_reg_period	String	TAK	Minimalny okres rejestracji i przedłużenia domeny (w latach)
tra_renew	string	TAK	Co się dzieje z datą ważności domeny po transferze? nochange add1year r eset1year
tra_authinfo	string	TAK	czy wymagamy

			authinfo do transferu = true false
trd_renew	string	TAK	Co się dzieje z datą ważności domeny po cesji? nochange add1year r eset1year
reactivation_max_da ys	int	TAK	Maksymalna ilość dni po terminie ważności domeny do jakiej można reaktywować
require_identity_num ber	string	TAK	Czy wymagany jest numer dokumentu tożsamości/PESEL podczas rejestracji? true false
require_date_of_birt h	string	TAK	Czy wymagana jest data urodzenia podczas rejestracji? true false
require_place_of_birt h	string	TAK	Czy wymagane jest miejsce urodzenia podczas rejestracji? true false
type	string	NIE	typ domeny (G,C,N)
country_code	string	NIE	kod kraju dla domen type=C

w przypadku ceny “undefined” prosimy o kontakt - cena operacji będzie ustalana indywidualnie

10. transfer

Nazwa	Typ	Występuje	Opis
domain_name	String	TAK	Nazwa domeny
domain_ext	String	TAK	Rozszerzenie domeny
cre_date	String	TAK	Data inicjacji transferu
status	Int	TAK	Status transferu: 1 - niezainicjowany 2 - anulowany 3 - zakończony

			4 - w trakcie
email	String	TAK	Adres email do potwierdzenia transferu jeśli konieczny

11. DNSSECRecord

Nazwa	Typ	Występuje	Opis
keyTag	Int	TAK	
digestType	Int	TAK	Typ funkcji skrótu (1-4)
alg	Int	TAK	Algorytm (3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16)
digest	String	TAK	Należy podać bez białych znaków

12. pollMessage

Nazwa	Typ	Występuje	Opis
date	string	TAK	
id	Int	TAK	
domain	string	TAK	
event	String	TAK	przyjmuje wartości: DOMAIN_TRANSFERRED_AWAY lub DOMAIN_EXPIRED

Załącznik nr 2 – Kody rezultatów

- 0 Błąd połączenia z serwerem rejestru domen, spróbuj ponownie
- 1 Nieprawidłowy format domeny
- 2 Domena dostępna do rejestracji
- 3 Brak tablicy z nazwami domen
- 4 Błąd rezerwacji domeny / domena niedostępna
- 5 Domena wygasła
- 6 Domena zarejestrowana, błąd powtórzenia wpisu w bazie
- 7 Nieprawidłowy serwer DNS
- 8 Nieprawidłowy adres IP
- 9 Nieprawidłowa nazwa hosta
- 10 Nazwa hosta nieprawidłowa lub host zarejestrowany
- 11 Host nie istnieje w bazie NASK
- 12 Brak informacji o hoście w bazie NASK
- 13 Błędny adres e-mail
- 14 Błędny numer telefonu
- 15 Błędny numer faksu
- 16 Nie podano wszystkich wymaganych danych
- 17 Błędny identyfikator kontaktu
- 18 kontakt nie istnieje w bazie NASK
- 19 host nie jest skonfigurowany do obsługi domeny
- 20 Niepoprawny okres przedłużenia domeny
- 21 Niepoprawny okres ważności domeny
- 22 Niedozwolone znaki w podanych danych
- 23 Brak uprawnień do wykonania tej operacji
- 24 Domena nie istnieje w bazie NASK
- 25 Zbyt wiele wywołań komendy w ciągu doby
- 26 Operacje płatne są niedozwolone
- 27 - niepoprawne dane autoryzacyjne (błędny login/hasło)
- 28 - domena nie jest domeną polską
- 29 - nie podano serwerów DNS
- 30 - dla tego rozszerzenia nie można zmieniać delegacji
- 31 - zbyt mała liczba serwerów DNS (minimum 2)
- 32 - domeny tego typu nie można przedłużyć przez API
- 33 - nieprawidłowy okres przedłużenia domeny
- 34 - brak środków na zrealizowanie operacji
- 35 - domena nie jest wspierana do transferu online
- 36 - domeny nie można przetransferować, jest utrzymywana w domeny.tv
- 37 - nie podano imienia
- 38 - nie podano nazwiska
- 39 - nie podano adresu, lub adres nieprawidłowy (sprawdź wymagania w załączniku 4)
- 40 - nie podano kodu pocztowego
- 41 - nie podano miejscowości
- 42 - nie podano prawidłowego kodu kraju
- 43 - nie podano województwa
- 44 - nie podano prawidłowego numeru telefonu (sprawdź wymagania w załączniku 4)
- 45 - nie podano prawidłowego numeru faxu
- 46 - nie podano prawidłowego adresu email (sprawdź wymagania w załączniku 4)

- 47 - transfer jest już w toku
- 48 - domeny tego typu nie można zarejestrować przez API
- 49 - okres rejestracji nie jest wielokrotnością 2
- 50 - okres rejestracji nie jest wielokrotnością 3
- 51 - okres rejestracji musi wynosić 10 lat
- 52 - nieprawidłowy typ rekordu serwera przekierowań
- 53 - nieprawidłowa nazwa subdomeny w serwerze przekierowań
- 54 - taka subdomena już istnieje
- 55 - nieprawidłowy składniowo rekord A
- 56 - nieprawidłowy składniowo rekord MX
- 57 - nie można utworzyć rekordu CNAME dla głównej domeny
- 58 - taki rekord CNAME już istnieje
- 59 - subdomena nie może wskazywać na wartość rekordu
- 60 - nieprawidłowy składniowo rekord CNAME
- 61 - taki rekord już istnieje
- 62 - rekord nieprawidłowy składniowo
- 63 - nie podano rekordów
- 64 - nie znaleziono serwera przekierowań dla tej domeny
- 65 - serwer przekierowań jest już aktywny
- 66 - domena ma już aktywny serwer przekierowań
- 67 - domena jest na parkingu
- 68 - domena ma już aktywny wpis w serwerze przekierowań
- 69 - nieautoryzowany adres IP
- 70 - zbyt wiele wywołań API w ciągu doby
- 71 - domena jest już w trakcie przedłużania, nie można przedłużyć
- 72 - serwery DNS muszą być skonfigurowane do obsługi domeny przed zmianą jej delegacji
- 73 - domena w trakcie zmiany delegacji
- 74 - niespójnie docelowe serwery DNS
- 75 - niepoprawna nazwa firmy -jeśli chcesz zarejestrować domenę na osobę prywatną nie podawaj nazwy firmy
- 76 - nie podano adresów IP dla hosta lub są identyczne z obecnymi
- 77 - nie podano nameserverów dla domeny lub są identyczne z obecnymi
- 90 - funkcja niedostępna na serwerze testowym
- 91 - API w trybie testowym obsługuje wyłącznie domeny .pl
- 92 - Błąd w danych kontaktu, kontakt nie został utworzony
- 93 - Dla tej domeny nie można zakupić IDProtect
- 94 - IDProtect dla tej domeny już istnieje
- 95 - IDProtect nie istnieje
- 96 - Domena nie może mieć założonego RegistrarLock
- 97 - Anti Malware istnieje
- 98 - Nieprawidłowy typ Anti Malware
- 99 - Nieprawidłowy email administracyjny
- 100 - Nieprawidłowy email techniczny
- 101 - Nieprawidłowe imię
- 102 - Nieprawidłowe nazwisko
- 103 - Anti Malware nie istnieje
- 104 - Nie masz uprawnień do tego Anti Malware
- 105 - Błąd pobierania statusu ID Protect
- 106 - Błąd włączenia ID Protect
- 107 - IDProtect jest już włączony

- 108 - IDProtect nie jest włączony
- 109 - Błąd wyłączenia ID Protect
- 110 - Zbyt późne odnowienie domeny, wymagana manualna reaktywacja.
- 111 - Domena zablokowana do transferu przez obecnego rejestratora
- 112 - Zbyt krótka nazwa domeny
- 113 - Nie podano daty urodzenia registranta (osoba fizyczna)
- 114 - Nie podano kraju urodzenia registranta (osoba fizyczna)
- 115 - Nie podano numeru dokumentu registranta (osoba fizyczna)
- 116 - Nie podano numeru podatkowego (idNumber) registranta (firma/organizacja)
- 117 - Niepowodzenie rejestracji domeny, nieokreślony błąd
- 118 - Funkcja nie obsługuje tej domeny
- 119 - Domena premium, prosimy o kontakt z BOK w celu wyceny transferu
- 120 - Istnieje już zamówienie na tę domenę
- 121 - Nie podano kodu AuthInfo/EPP (pusta wartość)
- 122 - Zamówienie na domeny premium można składać wyłącznie na okres 1 roku
- 123 - Abonent z tego kraju nie może być abonentem podanej domeny
- 124 - Nieprawidłowy rekord DNSSEC
- 125 - Ta domena jeszcze nie wygasła, można ją przedłużyć w tradycyjny sposób
- 126 - Nieprawidłowy typ zapytania
- 127 - Brak uprawnień. Domena nie istnieje, lub znajduje się na koncie innego użytkownika.

- 200 - nieprawidłowy CSR
- 201 - Nieprawidłowy okres rejestracji certyfikatu
- 202 - Nieprawidłowe imię
- 203 - Nieprawidłowe nazwisko
- 204 - Niepoprawny numer telefonu
- 205 - Niepoprawny adres e-mail
- 206 - Niepoprawny składniowo adres email administratora
- 207 - Niepoprawne CN w CSR
- 208 - Niepoprawna nazwa firmy
- 209 - Nieprawidłowy adres
- 210 - Nieprawidłowe miasto
- 211 - Nieprawidłowe województwo
- 212 - Nieprawidłowy kraj
- 213 - Zbyt mała moc klucza
- 214 - Nieprawidłowy email administracyjny
- 215 - Na tę domenę już zostało złożone zamówienie
- 216 - Nieprawidłowy produkt

999 - Nieokreślony błąd

1000 Operacja wykonana poprawnie

1001 Operacja zainicjowana poprawnie, w toku

1002 Domena premium, dostępna do zakupu wyłącznie na stronie Domeny.tv

1006 Domena posiada Trademark Claim

2105 Obiektu nie można odnowić

2106 Obiektu nie można transferować

2202 Błędne informacje autoryzujące

2300 Trwa transfer obiektu

2301 Nie trwa transfer obiektu

2302 Obiekt istnieje

2303 Obiekt nie istnieje
2304 Statusy obiektu nie zezwalają na wykonanie operacji
2305 Powiązania obiektu nie zezwalają na wykonanie operacji
2306 Wartość parametru niezgodna z zasadami systemu
2307 Niezaimplementowana usługa dla obiektu
2308 Naruszenie zasad zarządzania danymi
4001 Opcja nie istnieje
4002 Opcja istnieje
4003 Nie podano danych do modyfikacji
4004 Element period nie jest obsługiwany
4005 Tworzenie obiektów typu opcja w tej strefie jest zabronione
4006 Docelowy Registrar transferu jest Uprawnionym Registrarem opcji
4007 Nie podano informacji autoryzujących opcji
4008 Niepoprawne informacje autoryzujące opcji (authinfo)
4009 Nazwa domeny jest zabroniona
4010 Zarejestrowanie domeny o podanej nazwie jest czasowo zabronione
4011 Zarejestrowanie domeny o nazwie regionalnej jest zabronione
4012 Domena nie istnieje
4013 Identyfikator nowego Registranta jest identyfikatorem obecnego Registranta
4014 Kontakt nie istnieje
4015 Nie podano pola period
4016 Podany okres nie jest dopuszczalny
4017 Niedopuszczalna długość elementu authInfo
4018 Podano za wiele nazw opcji
4019 Nieobsługiwana opcja transferu
4020 Domena jest strefą
4021 Brak uprawnień dla pobrania informacji o transferze opcji
4022 Podanie okresu jest niedozwolone
4023 Trwa transfer opcji
4024 Brak uprawnień dla anulowania transferu opcji
4025 Nie trwa transfer opcji
4026 Wysłanie confirmation link transferu opcji nie powiodło się
4027 Podane informacje autoryzujące opcji istnieją
4028 Zarejestrowanie domeny o podanej nazwie jest sądownie zabronione w związku z postępowaniem sądowym
4029 Domena jest w innym stanie niż REGISTERED lub EXPIRED
4033 Nie trwa transfer opcji
4034 Żądanie ponownego wysłania confirmation link jest niedozwolone w innych operacjach niż zlecenie transferu
4035 Wartość podana w polu curExDate różni się od wartości curExDate opcji
4036 Zbyt wczesne odnowienie opcji
4037 Kolejne odnowienie opcji w tym samym okresie
5050 Próba wykonania zbyt wielu komend w jednostce czasu
6001 Brak uprawnień do wykonania komendy
6002 Obiekt nie istnieje
7001 Niepoprawna składniowo nazwa hosta
7003 Dwukrotnie podano ten sam adres IP
7004 Niepoprawna składnia adresu IP
7005 Host już istnieje
7006 Host nie istnieje
7007 Host jest nierozwiązywalny w systemie DNS

7008 Podanie adresów IP dla hosta jest niedozwolone
7009 Podanie adresów IP dla hosta jest wymagane
7010 Host nie należy do strefy obsługiwanej przez system i jego nazwa nie jest rozwiązywalna
7015 Brak uprawnień do pobrania informacji o gościu
7016 Host nie należy do stref obsługiwanych przez system
7030 Istnieją domeny delegowane na hosta, niebędące domeną nadrzędną hosta, dla których host jest skonfigurowany
7031 Podano za mało adresów IP
7032 Podano za dużo adresów IP
7033 Podana nazwa hosta jest nazwą strefy
7034 Podana nazwa hosta jest nazwą domeny (po pominięciu pierwszego członu jest nazwą strefy)
7035 Co najmniej jeden adres IP dla hosta jest wymagany, gdyż host jest serwerem nazw dla pewnej swojej domeny nadrzędnej
7036 Podano za wiele nazw hostów
8005 Nie podano danych adresowych kontaktu
8006 Nie podano żadnych aktualizacji kontaktu
8026 Błędna składnia adresu e-mail
8030 Określenie braku zgody na publikację danych jest zabronione dla osoby niefizycznej
8041 Niepoprawne informacje autoryzujące domeny (authinfo/EPP code)
8046 Dane kontaktu do zmiany są identyczne z obecnymi
8047 Dane adresowe zawierają niedozwolone znaki
9002 Niepoprawne informacje autoryzujące domeny (authinfo/EPP code)
9003 Nie podano pola period
9004 Okres musi być wielokrotnością jednego roku
9005 Podany okres nie jest dopuszczalny
9007 Dwukrotnie podano ten sam serwer nazw
9008 Host o podanej nazwie nie istnieje w systemie
9009 Host jest w stanie pendingCreate, ale nie jest podrzędny dla domeny
9010 Host nie jest skonfigurowany dla domeny
9011 Kontakt o podanym identyfikatorze nie istnieje
9012 Podano za mało serwerów nazw
9013 Podano za wiele serwerów nazw
9014 Niepoprawna składniowo nazwa domeny
9015 Nazwa domeny jest zabroniona
9016 Istnieje strefa o nazwie podanej jako nazwa domeny
9017 Strefa, w której ma być zarejestrowana domena, nie jest obsługiwana przez system
9018 Identyfikator nowego Registranta jest identyfikatorem obecnego Registranta
9019 Rejestrowanie w strefie określonej nazwą domeny jest zabronione
9020 Kolejne odnowienie domeny w tym samym okresie
9021 Podano za mało kontaktów administracyjnych
9022 Podano za wiele kontaktów administracyjnych
9023 Podano za mało kontaktów billingowych
9024 Podano za wiele kontaktów billingowych
9025 Podano za mało kontaktów technicznych
9026 Podano za wiele kontaktów technicznych
9027 Registrant o podanym identyfikatorze nie istnieje
9028 Domena o podanej nazwie istnieje
9029 Domena jest zarezerwowana przez innego Registrara

9030 Pole period zostało podane podczas rezerwacji domeny i nie może zostać podane ponownie

9031 Lista serwerów nazw domeny została podana podczas rezerwacji domeny i nie może zostać podana ponownie

9032 Pole registrant zostało podane podczas rezerwacji domeny i nie może zostać podane ponownie

9033 Nie podano pola registrant

9034 Lista kontaktów domeny została podana podczas rezerwacji domeny i nie może zostać podana ponownie

9035 Pole reason zostało podane podczas rezerwacji domeny i nie może zostać podane ponownie

9036 Nie podano pola reason

9037 Domena posiada hosty podrzędne (dlatego nie można jej usunąć)

9038 Docelowy Registrar transferu jest Uprawnionym Registrarem domeny

9039 Nie podano danych do modyfikacji

9040 Nieobsługiwana opcja transferu

9041 Domena jest zarezerwowana

9042 Domena istnieje i nie jest zarezerwowana

9043 Domena posiada ustawiony status clientTransferProhibited

9044 Domena posiada ustawiony status serverTransferProhibited

9045 Domena posiada ustawiony status clientDeleteProhibited

9046 Domena posiada ustawiony status serverDeleteProhibited

9047 Domena posiada ustawiony status clientRenewProhibited

9048 Domena posiada ustawiony status serverRenewProhibited

9049 Domena posiada ustawiony status clientUpdateProhibited

9050 Domena posiada ustawiony status serverUpdateProhibited

9051 Kontakt do dodania jest już przypisany do domeny

9052 Kontakt do usunięcia nie jest przypisany do domeny

9053 Status do dodania nie ma przedrostka client

9054 Status do usunięcia nie ma przedrostka client

9055 Status do dodania jest już przypisany do domeny

9056 Status do usunięcia nie jest przypisany do domeny

9057 Serwer nazw do dodania jest już przypisany do domeny

9058 Serwer nazw do usunięcia nie jest przypisany do domeny

9059 Błąd modułu walidacji DNS

9060 Domena o podanej nazwie nie istnieje

9061 Dwukrotnie podano ten sam kontakt

9062 Podano pusty element domain:addAddRemAddRem

9063 Podano pusty element domain:remAddRemAddRem

9064 Podano pusty element domain:chgChg

9065 Zarejestrowanie domeny o podanej nazwie jest czasowo zabronione

9066 Zarejestrowanie domeny o nazwie regionalnej jest zabronione

9067 Wartość podana w polu reason jest za długa

9068 Domena wygaśa

9069 Ustawienie statusu domeny clientTransferProhibited jest zabronione

9070 Istnieje domena homograficzna

9071 Domena istnieje w stanie STATE_BLOCKED

9072 Domena istnieje w stanie STATE_BOOK_BLOCKED

9073 Domena istnieje w stanie STATE_DELETE_BLOCKED

9074 Domena istnieje w stanie STATE_EXPIRED

9075 Domena istnieje w stanie STATE_NULL

9076 Domena istnieje w stanie STATE_REGISTERED
9077 Domena istnieje w stanie STATE_RESERVED
9078 Rezerwowanie i rejestrowanie domen IDN-owych jest zabronione
9079 Rezerwowanie i rejestrowanie domen IDN-owych jest zabronione w danej strefie
9080 Niepowodzenie inicjalizacji walidatora IDN
9081 Serwer nazw do dodania jest podrzędny dla domeny i nie posiada adresów IP
9082 Zbyt wczesne odnowienie domeny
9083 Niedopuszczalna długość elementu authInfo
9084 Podano za wiele nazw domen
9085 Zbyt wczesny transfer domeny
9086 Brak uprawnień dla pobrania informacji o transferze domeny
9087 Podanie okresu jest niedozwolone
9088 Trwa transfer domeny
9089 Brak uprawnień dla anulowania transferu domeny
9090 Nie trwa transfer domeny
9091 Wysłanie confirmation link transferu domeny nie powiodło się
9094 Niepoprawne informacje autoryzujące kontaktu dowiązanego
9095 Podane informacje autoryzujące domeny istnieją
9096 Zarejestrowanie domeny o podanej nazwie jest zabronione w związku z postępowaniem w sądzie arbitrażowym
9097 Nie trwa transfer domeny
9098 Żądanie ponownego wysłania confirmation link jest niedozwolone w innych operacjach niż zlecenie transferu
9099 Domena istnieje w stanie STATE_TASTED
9100 Domena istnieje w stanie STATE_TASTED_BLOCKED
9101 Podanie okresu dla domeny testowej jest niedozwolone
9102 Rezerwacja domeny testowej jest niedozwolona
9103 Wybrane aktualizacje dla domeny testowej są niedozwolone
9104 Domena jest testowana przez innego Registrara
9105 Pole registrant zostało podane podczas testów domeny i nie może zostać podane ponownie
9106 Lista kontaktów domeny została podana podczas testów domeny i nie może zostać podana ponownie
9107 Użycie razem elementów book i taste jest niedozwolone
9108 Użycie elementu book jest niedozwolone
9109 Użycie elementu taste jest niedozwolone
9110 Rejestrowanie domen ENUM jest niedozwolone
9111 Domena Enum nie zawiera się w Tablicach Zagospodarowania Numeracji
9112 Kontakt nie posiada danych adresowych tego typu
9113 Kontakt nie jest obsługiwany przez danego registrara
9114 Zbyt późny transfer domeny
9115 Data z zakresu bieżącego okresu rozliczeniowego
9116 Data spoza zakresu maksymalnego 365 dni
9117 Błędna wartość wyrównania
9118 Wartość parametru RenewToDate za mała – element period jest wymagany
9119 Dwukrotnie podano ten sam status do dodania
9120 Dwukrotnie podano ten sam status do usunięcia
9200 Brak uprawnień do strefy
9201 Nazwa strefy administracyjnej domeny gov.pl
9999 Domena niedostępna do rejestracji/rezerwacji (inna przyczyna)
10001 Funkcja skrótu nie jest zakodowana w kodzie szesnastkowym

10002 Zły numer algorytmu
10003 Zły numer typu funkcji skrótu
10004 Brak rekordu DS
10005 Zły numer flagi
10006 Zły numer algorytmu generacji klucza publicznego
10007 Zły numer protokołu
10008 Delegation signer nie istnieje
10009 Klucz publiczny nie jest zakodowany w kodzie base64
10010 Brak klucza publicznego
10011 Brak funkcji skrótu
10012 Za dużo rekordów DS
10013 Rekordy DS są niedozwolone, ponieważ rozszerzenie DNSSEC jest wyłączone
10014 DNSSEC jest niedostępny dla danej strefy
10015 Element keyData jest nieobsługiwany
10016 Element maxSigLife jest nieobsługiwany
10017 Atrybut urgent jest nieobsługiwany
10018 Element maxSigLife jest podany nieprawidłowo
10019 Delegation signer już istnieje
10020 Powielony delegation signer
10021 Błędne użycie elementu secDNS:all
11001 Nieprawidłowa data wygaśnięcia
11002 Nieprawidłowa wartość parametru: offset
11003 Nieprawidłowa wartość parametru: limit
11004 Nieprawidłowa wartość parametru: state
11005 Nieprawidłowa długość parametru: conld
11006 Nieprawidłowa długość parametru: name
11007 Niepodany parametr id
11008 Niepodany parametr accountType
11009 Nieprawidłowa wartość parametru: accountType
11010 Brak zdefiniowanego konta podanego typu
11011 Payment o podanym id nie istnieje
11012 Błąd w nazwie statusu
11013 Pusta lista statusów
11014 Niepodany element extreportId
11015 Pusty element extreportId
11016 Nieprawidłowy format elementu extreportId
11017 Przekroczony limit żądanych raportów
11018 Nie znaleziono raportu o podanym id
11019 Stan raportu uniemożliwia wykonanie operacji
11020 Błąd systemu raportującego

Załącznik nr 3 – Zasady korzystania z API

Zasady ogólne

1. Domeny.tv (Operator) zapewnia dostęp do oprogramowania pozwalającego na zdalne wywoływanie komend dotyczących usług rejestracji i utrzymania domen internetowych oferowanych przez Operatora, zwanego dalej API.
2. Partner przyjmuje do wiadomości iż wywoływanie określonych komend będzie powodować naliczenie opłat za usługi, zgodnie z cennikiem Operatora. Partner dokonuje przedpłaty na konto Operatora na poczet wykonywanych operacji.
3. API udostępniane jest wyłącznie w celu budowy przez Partnera aplikacji do wyszukiwania, rejestrowania i administrowania domenami na stronach internetowych Partnera na rzecz Partnera, jego klientów lub partnerów.
4. W przypadku rejestracji lub utrzymania domen przez Partnera na rzecz osób lub podmiotów trzecich, Partner zobowiązuje się do zapewnienia im należytej obsługi oraz opieki technicznej. Partner oświadcza, iż posiada od tychże osób lub podmiotów stosowne upoważnienia do ich reprezentacji i zobowiązuje się je przedstawić w ciągu 48 godzin w przypadku zgłoszenia takiej prośby przez Operatora.
5. Operator zapewnia Partnerowi obsługę techniczną w zakresie funkcjonowania API. Partner może uzyskać odpłatnie wsparcie w zakresie budowy własnej aplikacji korzystającej z API na podstawie odrębnych ustaleń.

Ograniczenia

1. Operator udostępnia Partnerowi API z dziennym limitem wywołania komend. Domyślny limit wynosi 1000 komend dziennie i może zostać zmodyfikowany przez Operatora w uzasadnionych przypadkach (w szczególności wystąpienia potrzeby rejestracji większej ilości domen, częstych zmian w ich konfiguracji, lub dużej ilości zapytań o dostępność domen która prowadzi do większej ilości rejestracji domen).
2. Partner zobowiązany jest do nie wywoływania wielu komend w jednostce czasu. Wywołanie kolejnej komendy może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu odpowiedzi na poprzednio wysłaną komendę.
3. Wielokrotne wywołanie komend o tych samych parametrach (np. przechwytywanie domen) jest zabronione. Z uwagi na limity użycia wyznaczane przez rejestry oraz w trosce o stabilność działania usług nie przewidujemy żadnych wyjątków w tym zakresie.
4. Komendy rejestrujące domenę lub opcję są wykonywane z losowym opóźnieniem, nie przekraczającym kilku sekund.
5. W przypadku stwierdzenia przez Operatora faktu korzystania przez Partnera ze zautomatyzowanych skryptów cyklicznie wywołujących komendy API o podobnych lub jednakowych parametrach, jak również w przypadku nadmiernego obciążenia serwerów Operatora, Operator może celem zapewnienia stabilności systemu zawiesić dostęp lub wprowadzić ograniczenia korzystania z API dla danego użytkownika. W takim wypadku Partner zostanie niezwłocznie powiadomiony o rodzaju zastosowanych ograniczeń.

Dodatkowe postanowienia

1. Wszelkie informacje przekazywane przez Operatora, szczególnie dane dostępne

do API, Partner winien traktować jako poufne. W przypadku udostępnienia tychże informacji lub dostępu do API osobom niepowołanym, Partner ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania jak za swoje. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do API w przypadku stwierdzenia próby nieautoryzowanego dostępu do API.

2. Partner przyjmuje do wiadomości fakt, iż API jest stale rozwijane i może zawierać błędy. Z tego też powodu Operator nie gwarantuje poprawnej i nieprzerwanej pracy API, jednak dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania ewentualnych problemów.
3. Integralną częścią niniejszych zasad jest Regulamin świadczenia usług przez MSERWIS dostępny pod adresem <http://www.domeny.tv/regulamin>.

Załącznik 4. - Reguły walidacji

Walidacja wysyłanych danych następuje zgodnie z poniższymi wyrażeniami:

a) adres email

```
/^[_a-z0-9-]+\(\.[_a-z0-9-]+\)*@[a-z0-9-]+\(\.[a-z0-9-]{1,}\)*\.[a-z]{2,}\{1\}$/i
```

b) serwer DNS

```
/^[a-z0-9.-]{1,}\{1\}[a-z]{2,6}$/i
```

c) nazwa domeny

```
/^[a-z0-9\.\-]+\.[a-z]{2,15}$/i
```

- w nazwie domeny .de musi występować przynajmniej jedna litera z zakresu [a-z]
- nazwa domeny nie może się zaczynać, ani kończyć znakiem [-]

d) adres ipv4

```
/^[0-9]{1,3}\{1\}[0-9]{1,3}\{1\}[0-9]{1,3}\{1\}[0-9]{1,3}\{1\}$/i
```

e) adres ipv6

```
/^((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}[0-9A-Fa-f]{1,4})|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}:[0-9A-Fa-f]{1,4})|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){5}:([0-9A-Fa-f]{1,4})?|[0-9A-Fa-f]{1,4})|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}:([0-9A-Fa-f]{1,4}:){0,2}[0-9A-Fa-f]{1,4})|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){3}:([0-9A-Fa-f]{1,4}:){0,3}[0-9A-Fa-f]{1,4})|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}:([0-9A-Fa-f]{1,4}:){0,4}[0-9A-Fa-f]{1,4})|([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}(\b((25[0-5])|(1\d{2})|(2[0-4]\d)|(\d{1,2}))\b)|2[0-4]\d|(\d{1,2}))\b)|([0-9A-Fa-f]{1,4}:){0,5}(\b((25[0-5])|(1\d{2})|(2[0-4]\d)|(\d{1,2}))\b)\.){3}(\b((25[0-5])|(1\d{2})|(2[0-4]\d)|(\d{1,2}))\b)|2[0-4]\d|(\d{1,2}))\b)|(::([0-9A-Fa-f]{1,4}:){0,5}(\b((25[0-5])|(1\d{2})|(2[0-4]\d)|(\d{1,2}))\b)\.){3}(\b((25[0-5])|(1\d{2})|(2[0-4]\d)|(\d{1,2}))\b))|([0-9A-Fa-f]{1,4}::([0-9A-Fa-f]{1,4}:){0,5}[0-9A-Fa-f]{1,4})|(::([0-9A-Fa-f]{1,4}:){0,6}[0-9A-Fa-f]{1,4})|([0-9A-Fa-f]{1,4}:){1,7}:))$/
```

f) numer telefonu/faxu

```
/^[+]{1}[0-9]{1,3}\{1\}[0-9]{4,12}$/i
```

Dodatkowo dla następujących rozszerzeń domen wprowadzono minimalną długość rejestrowanej nazwy domeny (bez rozszerzenia)

Rozszerzenie domeny	Minimalna ilość znaków nazwy domeny
ga	4
pk	4
sl	4
ws	4
pro	4
cd	4

ly	4
wszystkie pozostałe rozszerzenia	3

Maksymalna ilość znaków nazwy domeny wynosi 63

g) adres (abonenta domeny), gdy kraj to PL

```
/[0-9]*[.]*[a-zAŚĆČŻĆÓİŃǼŠŽŽĆÓŁŃ\ ]{2,150}[.]*[0-9]+[a-z]*|[0-9]+[.]*[a-zAŚĆČŻĆÓİŃǼŠŽŽĆÓŁŃ\ ]{2,150}[.]*[0-9]*/i
```

Załącznik 5 - Lista certyfikatów SSL możliwych do zamówienia

id produktu	Nazwa certyfikatu
rapidssl	RapidSSL
rapidssl_wildcard	RapidSSL wildcard
geotrust_quicksslpremium	GeoTrust QuickSSL Premium
geotrust_trueid	GeoTrust True BusinessID
geotrust_ev	GeoTrust True BusinessID EV
geotrust_wildcard	GeoTrust True BusinessID Wildcard
symantec_secure	Symantec Secure Site
symantec_securepro	Symantec Secure Site Pro
symantec_ev	Symantec Secure Site EV
symantec_evpro	Symantec Secure Site Pro EV
comodo_positive	Sectigo Positive SSL
comodo_instant	Sectigo Instant OV
comodo_ev	Sectigo EV
comodo_wildcard	Sectigo Positive SSL Wildcard
comodo_wildcard_premium	Sectigo Premium Wildcard

Changelog

3.59, 2024-03-12

- dodano pola *type* i *country_code* w typie złożonym *priceDomains*

3.58, 2023-12-15

- uzupełnienie opisu polecenia *registerDomain* o informacje związane z rezultatami 1001, 1002 i 1006.
- dodanie numeru zamówienia dla polecenia *registerDomain*
- dodanie polecenia *checkDomainOrderStatus*

3.57, 2023-11-23

- zmiana w typie *registrant* - pole *phone* jest wymagane dla wszystkich domen

3.56, 2023-09-13

- dodano pola *require_identity_number*, *require_date_of_birth*, *require_place_of_birth* do typu złożonego *priceDomains*

3.55, 2023-08-24

- literówki

3.54, 2023-07-24

- dodano wartość *reactivation_max_days* do typów *prices* i *priceDomains*

3.53, 2023-06-09

- dodano kod błędu 127

3.52, 2023-02-08

- dodano obsługę rekordu CAA w serwerze przekierowań

3.51, 2022-08-08

- dodano metodę *poll*
- dodano kod błędu 126

3.50, 2022-04-05

- zmiana w typie złożonym *priceDomains*

3.49, 2022-03-01

- dodano metodę *checkDomainReactivation*
- dodano kod błędu 125

3.48, 2021-12-09

- dodano metody do obsługi DNSSEC dla domen polskich

3.47, 2021-12-02

- dodano parametry *showRetailPrices* i *disablePromoPrices* dla komendy *pricelist*

3.46, 2021-11-30

- dodano komendę *transfersList* oraz typ złożony *transfer*

- 3.45, 2021-09-10
 - dodano parametry do funkcji lastOperations
- 3.44, 2021-04-09
 - dodano kod błędu 123
- 3.43, 2020-09-23
 - dodano możliwość transferu domen polskich z przedłużeniem
- 3.42, 2020-08-13
 - dodano opis działania modelu subskrypcyjnego przy zamawianiu certyfikatów SSL na okres 2-5 lat
- 3.41, 2020-08-10
 - dodano kod błędu 122.
 - Umożliwiono składanie zamówień na niektóre domeny premium.
- 3.40, 2020-08-07
 - dodano komendę checkDomainExtended
- 3.39, 2020-06-23
 - dodano kod błędu 1006
- 3.38, 2020-04-20
 - dodano kod błędu 121
- 3.37, 2020-04-06
 - dodano kody błędów 119 i 120
- 3.36, 2020-01-30
 - dodano funkcje checkRAA, resendRAA
 - dodano kod błędu 118
- 3.35, 2020-01-08
 - Komenda bookDomain została wycofana z serwera produkcyjnego, rezerwacja domen .pl nie jest już możliwa.
- 3.34, 2019-11-21
 - Dodanie kodu błędu 117
- 3.33, 2019-11-08
 - Dodanie kodu błędu 116,
 - Doprecyzowanie wymagalności pól idNumber, passNumber, dob, placeOfBirth
- 3.32, 2019-10-29
 - Doprecyzowanie wymagalności pól registrant oraz phone dla cesji, transferu i rejestracji domen
- 3.31, 2019-09-23
 - Usunięcie komendy bookDomain

- 3.30a, 2019-05-28
 - Aktualizacja listy obsługiwanych domen
- 3.30, 2018-11-27
 - Usunięcie nieużywanego parametru Authinfo dla komendy contactInfo
- 3.29, 2018-11-22
 - Rozszerzenie rekordów serwera przekierowań
- 3.28, 2018-07-18
 - Usunięcie komend dot. AntiMalware w związku z wycofaniem produktu z oferty
 - Dodanie komendy zwracającej aktualne promocje na domeny
- 3.27, 2018-06-26
 - Dodanie pól renew_offset i min_reg_period w cenniku
- 3.26, 2018-06-25
 - Doprecyzowanie opisu kwoty za reaktywację domeny w cenniku
- 3.25, 2018-06-22
 - Dodano funkcję pricelist
- 3.24, 2017-10-24
 - Dodano pole reactivation do typu price
- 3.23, 2017-09-29
 - Dodano pole renDate do metody domainInfo
- 3.22, 2017-02-07
 - Dodano możliwość zamawiania certyfikatów SSL
 - Dodano kody błędów 200-216
- 3.21, 2016-11-28
 - Rozszerzono dane registranta o dodatkowe pola "dob" oraz "placeOfBirth"
 - Dodano kody błędów 113, 114 oraz 115
- 3.20, 2016-10-13
 - Dodano wsparcie dla wielu kolejnych TLD
- 3.19, 2016-07-07
 - Dodano kody błędów 112 i 1002
- 3.18, 2016-06-27
 - Dodano kod błędów 111
- 3.17, 2016-06-20
 - Dodano kod błędów 110
- 3.16, 2015-12-08
 - Zmiana wyrażenia regularnego do weryfikacji pola adres

3.15, 2015-12-04

- Usunięcie testów domen polskich

3.14, 2015-07-29

- Reguła poprawności adresu abonenta domeny (zał 4 pkt. g)

3.13, 2015-04-27

- Dodano nowe funkcje: idProtectCheckStatus, idProtectEnable, idProtectDisable
- Dodano kody błędów od 105 do 109

3.12, 2015-04-07:

- Dodano kody błędów od 93 do 104
- Dodano nowe funkcje: idProtectPurchase, idProtectRenew, registrarLockCheck, registrarLockSet, registrarLockRemove, antiMalwarePurchase, antiMalwareRenew, antiMalwareList
- Dodano typ złożony AntiMalware